



FUGUTM SPORTS

Montering:

Placera Boulder rock på frostsäkert och avvägt plant underlag.

De är viktade med betong i basen för att stå stadigt.

Vid montering av Boulder rock 3.1 m som ankommer i två delar ställs bottendelen på plats. Därefter lyfts toppdelen på plats och linjeras med de förberedda hålen. Detta bultas med de medföljande M10 bult/mutter. Manluckan och skarven mellan de två delarna tätas med silikon (medföljer)

Drift och underhåll:

Rengöring: Vid behov tvättas utsidan på klippan/klätterväggen med ljummet vatten och mjuk borste.

Högtrycksspolning rekommenderas ej.

Klättergreppen kan efter nedmontering rengöras med högtryckstvätt och borste.

Underhåll:

Vid montering: Visuell besiktning av Boulder rock efter skador/sprickor etc. görs vid uppmontering. Vid eventuella skador ska dessa lagas omgående. (kontakta leverantören) Eventuellt trasiga grepp byts.

Årligen: Visuell besiktning genom manluckan kontrolleras invändiga infästningar, både i "skarven" mellan toppdel och bottendel. Eventuellt lösa bultar dras åt.

Kontroll av fogning mellan "toppdelen och bottendelen" samt "manluckan" åtgärdas vid behov.

Kontroll av klättergrepp. Lösa grepp dras åt igen. Grepp med skador/sprickor byts ut.

Användning: Säkerhetsbegränsningar:

Max antal klättrare på klätterväggen samtidigt: Vuxna 6 st.

Anm. **Denna Boulder rock är för klättring och är inte en lekparksutrustning. Ej lämplig för barn.**

Varning: Att klättra på denna Boulder rock motsvarar som att klättra ute i naturen och extra nödvändiga säkringstekniker bör användas såsom "spottning" och/eller extra "fallskyddsmadrasser" etc.

Anpassat fallskydd ska vara anlagt enligt EN 1176 och/eller EN 12572-2

Vid frågor: Kontakta leverantören.