

Boulder rocks

Grundläggning av mark

Säkerställ att marken där Boulder rock ska stå är frostsäker och avvägd horisontellt, anpassat för en vikt på 3000 kg. Med frostsäker menas att marken ej kan utsättas för tjälskott eller motsvarande under vinter/vår. Urgrävning till frostsäkert djupt varierar beroende på plats och man bör följa de lokala förhållandena.

Montering (Boulder rock Liten, Berget, Lilla Berget)

- Ställ Boulder rock på den anordnade ytan. Använd de förberedda slingorna för att enkelt placera på "stenen" på rätt plats.
- Ta av slingorna från toppdelen, montera bort "lyfthängarna" och ersätt dessa med de medföljande greppen. Använd m10 insexbult. (Medföljer).
- Anlägg sedan adekvat fallskydd runt Boulder rock.
- Klart!

Medföljande material

Insexnyckel till grepp

Lyftslingor

Extra grepp

Tips!

Tänk på att Boulder rock väger drygt 2500 kg. Man bör lyfta den från lastbilen med långa gafflar. Sedan vid placering används lyftbom till traktorn eller kranarm.

Vid frågor kontakta:

Fugu Sports AB
Plastvägen 6
931 42 Skellefteå
Sverige info@ergoholds.com

