




Montasje veiledning Monteringsanvisning

9628

20160912



Generell informasjon / Generell information 9628

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	5,3m x 4,2m
Mål / Mått:	1,3m x 0,2m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,2meter
Underlag:	Strid sand/ fallsyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....

**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**



Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen.

Översyn och underhåll:


Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant. Utförs 4-6 gånger per år.
Årlig huvudöversyn:	Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

Mål/mått & Støping / Gjutningsdetalj







Arealbehov om produkten används som lekutrustning

Støping / Gjutningsdetalj Rundstock





Komponenter



300140	
300141	
300155	
300160	
300165	
300195	
300196	
300311	
300339	

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300138	Klatrestige/Klätterstege	H:2050	1
2	300140	Mutter, lås	Ø10	2
3	300141	Skive/Bricka	Ø10	2
4	300146	Kjetting/Kätting Nett/Nät	L:950mm	1
5	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	3
6	300160	Sjakkell/Schackel	6mm	2
7	300165	Skjermsskive	Ø6	4
8	300195	Seksantskrue	M6x40	2
9	300196	Låsemutter/Låsmutter	Ø6	2
10	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
11	300339	Fransk Treskrue Torx	10x240	2
12	9628-1	Rundstokk	L:1240 Ø120	1
13	9628-2	Rundstokk	Ø120 H:2650	2



Montering



DETAIL A
SCALE 1 : 10

Montera ihop stolpe (rundstock) och
tverrligger/bom (rundstocj med
fransk treskrue/fransk träskruv Torx

Montering





300160

DETAIL B
SCALE 1 : 5


Placera kätting mellan stolpar.
fäst kättingen i öglebult med schackel.

Montering



DETAIL C
SCALE 1 : 10


Fäst klätterstegen bult i bom med låsmutter Ø10, bricka Ø10. Sätt plastplugg Ø25mm i samtlig håltagning.



DETAIL D
SCALE 1 : 5

Montera klätterstege i kätting med sexkantskruv 6x40, bricka Ø6 (2st), låsmutter Ø6

Montering



Støb / Gjut rundstock (9628-2) enligt illustration på sidan 3

*Sikre apparatet med avgrensningteip under støpeperioden.
Det anbefales at betongen skal tørke MINST 48 timer før apparetet tas i bruk.*

*Markera lekställning med avgränsningstejp under tiden gjutningen härdar.
Låt gjutningen torka/härda MINST 48 timmar innan lekställningen tas i bruk.*

Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HDPE-komponenter

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade komponenter

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmessig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HDPE elementer

Krever ikke vedlikehold. Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0019 Rev. 00

Holder of Certificate: **Aktiv Lek AS**
Fyresdalsvegen 183
3849 Vraliosen
NORWAY

Certification Mark:



Product: **Playground equipment**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713182154-7

Valid until: 2025-03-30

Date, 2020-04-27

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0019 Rev. 00

Model(s):

9600, 9601, 9603, 9605, 9606,
9607, 9608, 9609, 9610, 9611,
9612, 9613, 9614, 9615, 9616,
9617, 9618, 9619, 9620, 9621,
9622, 9623, 9624, 9625, 9626,
9627, 9628, 9629, 9630, 9631,
9632, 9633, 9635, 9650

Parameters:

Models: safety area

9600: 5.70 x 3.60 m
9601: 6.09 x 4.13 m
9603: 4.00 x 3.12 m
9605: 5.35 x 5.57 m
9606: 5.75 x 5.19 m
9607: 7.67 x 4.19 m
9608: 4.25 x 3.21 m
9609: 4.22 x 4.31 m
9610: 5.50 x 3.75 m
9611: 5.50 x 3.75 m
9612: 7.50 x 7.50 m
9613: 5.10 x 4.25 m
9614: 5.22 x 4.12 m
9615: 3.16 x 6.82 m
9616: 7.35 x 3.18 m
9617: 7.78 x 4.76 m
9618: 6.00 x 3.96 m
9619: 5.28 x 4.18 m
9620: 5.62 x 7.40 m
9621: 6.00 x 5.00 m
9622: 5.25 x 4.12 m
9623: 8.32 x 5.16 m
9624: 7.72 x 5.90 m
9625: 5.13 x 5.48 m
9626: 6.08 x 4.64 m
9627: Ø3.89 m
9628: 5.25 x 4.12 m
9629: 5.25 x 4.12 m
9630: 5.00 x 3.12 m
9631: 6.00 x 3.12 m
9632: 4.50 x 4.50 m
9633: 6.00 x 3.96 m
9635: 6.00 x 4.00 m
9650: Ø12.2 m

Material: wood, plastic, plastic-component materials,
powder coated galvanized steel and stainless steel



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0019 Rev. 00

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017

**Production
Facility(ies):**

082384